

Bilmultimeter



Dwell vinkel: 4-8 CYL
Varvtal 0-1200 V/min
Likspänning: 400mV-4/40/400/1000V
Växelspänning: 4/40/400/700V
Likström: 40/400mA-4/20A
Växelström: 40/400mA-4/20A
Motstånd: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Kapacitet: 40/400nF-4/40/100μF
Frekvens: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Kapacitet: 0,1 - 99,9%
Pulsamplitud: 1 - 10ms
Diodtest: testström 0.3mA
Kontinuitet: <1500Ω - Testström <0.3mA
Överspänning: Kategori II 1000V
Automatisk avstängning: 30 minuter
Strömförsörjning: 1 9V batteri (ingår)

BT1760DGT

Testkabelsats



Lämplig för användning med de flesta multimeter och analysatorer. Kabellängd 1.35m Ø 4mm, med bananklämmor.

JETATL

Testkabl



Lämplig för användning med de flesta multimeter och analysatorer.

BT1760DGTR3

Ampertång



Mini AC/DC strömtång, som är perfekt för bilelektrikern.
Designad för att kontrollera förekomsten av AC-och DC-ström, och med icke-kontakt spänningsprovning och icke-kontakt frekvensmätning.

Spänning AC: n/a
Spänning DC: n/a
Nuvarande AC: 0-200A (± 3,0%)
Nuvarande DC: 0-200A (± 2,8%)
Resistance: n/a
Kapacitans: n/a
Temperatur: n/a
Frekvens: 40-51, 51-510Hz, 051-1KHz (alla ± 1,2%)
Kontinuitet. Audible: Nej
Diod Test: n/a
Transistor Test: n/a
Hi-Impact gummi: Nej
Siffror x Höjd: 4 x 11mm
Indikator för svagt batteri: Ja
Öppning: 18mm
Information: Spänning
Detection: 100 ~ 600VAC
Storlek (LxBxD): 155 x 66 x 31 mm
Vikt: 160g

JEMM405

Multimeter



DC voltage: 200 mV-2/20/200/1000V
AC voltage: 2-20/200/700V
DC Amp: 2/20/200 mA-20 A
AC Amp: 2/200 mA- 20 A
Motstånd: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacity: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperature: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frequens: 20kHz
Batteri: 9V battery (included)

BT1760B

Ampertång

Med multimeterfunktion



DC voltage: 0.1mV ÷ 600V
AC voltage: 0.1mV ÷ 600V
AC current: 0.01A ÷ 1000A
DC current: 0.01A ÷ 1000A
Resistance: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacity: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequency: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperature: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F
bt545

BT1760PAACDC

Varvtalsmätare Optisk



Digital optiskvarvtalsräknare
Mäter rotationshastighet
Frekvens: 0,8 sek.
Strömförsörjning: 1.5V AA 4st eller 6V strömadapter.
Levereras med följande:
Adapter för kontaktmunstycket:
2st Hane (kontakt) gummisspets
1st Hona (kontakt) gummi spets
1st Linjärt måttband
2st Reflekerande band
4st Batterier AA
1st Bruksanvisning
1st Plastlåda

BT1760TC2

Bromsväsketest Elektronisk



För bromsvätskor DOT 3, DOT 4 och DOT 5.1. Visar kokpunkten i steg om 10 ° C, från 150 ° C till 240 ° C.

Grön lysdiod = Bromsvätska, är ok
Gul lysdiod = Byt bromsvätska snart
Röd lysdiod = Skifta bromsvätska omedelbart.

Strömförsörjning 9 V batteri

LBEBT06

Bränsletrycksmätare



Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket.

Levereras med trevägskran för exakt täthetskontroll.

Levereras med de 12 vanligaste adapterna: 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 21, 29.

Manometer 0-10 Bar, Ø 100mm.

Levereras i en solid plastväska.

LBLR1802

Digital tryckmätare



BT960TP gör det möjligt att utföra följande
Bensin kompressions test
Diesel kompressions test
Oljetrycks test
Lågtryck common rail-test
Bensin insprutningstrycks test
Trådlös dataöverföring till PC
0-80 bar

BT960TP

Bromsväsketest Elektronisk



Elektronisk bromsväsketest för DOT4
Resultaten anges med 3 lysdioder som anger procentandelen av vattenhalten i bromsvätska.

Grön lysdiod 0-1% = Bromsvätska, är OK
Grön + gul lysdiod ca. 2% = Byt snart.

Grön + gul + Röd > 3% = Byt bromsvätska

Strömförsörjning 9 V batteri

LBEBT01

Bränsletrycksmätare



Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor.

Medföljande adapter passar för bränsleledningar enligt SAE norm.

7 adapter DPAK 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G

LBLR180AK2

Adaptersats



39st delar.

BT960ADTP

Bromsväsketest



Bromsvätska: DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1.

Instrumentets display visar provresultat i form av kokpunkt (°C) och vattenhalt (%).

Sträns av efter två minuters inaktivitet.

LBEBT03

Adapter



Se lista på vårans hemsida

LBDPAK-

Trådlös överföring



Trådlös mottagare för PC. Överför resultat av provning som utförts med Beta 960TP & 960TAP till PC. Inkl. installationsprogram och USB-anslutning.

BT960W

Bromsväsketest



Förmodligen den bästa provaren på marknaden.

Passar DOT 3, DOT 4 och DOT 5.1.

Kokar vätskan upp till 320°, och visar ett korrekt värde inom 15-30 sek.

Anslutning 12 V.

MT1100

Adater



Se lista på vårans hemsida

LBDPAK-

Tryckmätare Commonrail



Mätområde: 0-2000 bar / 0-29.000 psi

Upplösning: 1 bar

Lagring av maximalt tryckvärde

Display: Grafisk LCD 64x128 pixlar, bak

Mätnoggrannheten: + / - 1%

Trådlös dataöverföring till PC

Automatisk motorstart från testare

Övertryck gräns: 3000 bar

BT960TAP

Tryckmätare Commonrail



Common rail högt tryck testare, CRP 04, tryckmätare i rostfritt stål med mätområde 0-2500 bar.

LBCRP2500

Kamremsmätare



Kontrollerar spänningen på kamrem. En metallsensor mäter spänningen i Newton. Mätresultat visas på digitaldisplay.

LBDZP01

Bromsåterställare



Återställningsinstrument till parkeringsbroms. Passar för ett säkert och professionellt byte av bromsbelägg.

Till fordon utrustade med en elektronisk parkeringsbroms (EPB). Mätaren ansluts till bilen.

Enheten läser och raderar EPB felkoder. Inbyggd USB-uttag kan uppdatera via internet.

Avaktiverar och aktiverar SBC (Sensotronic Brake Control).

Levereras med USB-kabel och programvara.

Passar : Audi, A5, A6, A8 2007, Mercedes, E211 fram till 2006, S221 2004on, E219 upp till 2006, VW Passat 2005-

JEVS8622

Tryckmätare Commonrail

Common rail högt tryck testa enhet med analog visning för att testa högtryckspumpar under motorns start. Räckvidd upp till 1000 bar / 1400 psi.

Hög tryckmätare, rostfritt stål, 63 NG, mätområde 0 ... 1000 bar, glycerin fyllda. Testningen Enheten har olika applikationer på grund av de olika CRPZ adaptrar (se leveransomfattning).

LBCRP012

Kamremspänningsmätare



Numerera allmänt accepterat att den mest exakta metoden för att fastställa spänning kamrem är genom att mäta med vilken frekvens rämman vibrerar - desto snävare band desto högre frekvensen (Hz).

JEVS099

Bränsletrycksmätare



Lågtrycksmanometer

- Fel bränsleförsörjning
- Fel överströmningsventil
- Fel Matarpump
- Läckande olja / bränsle leder till bubblor i systemet.

LBFP03

Bromsåterställare Volkswagen



Är ämnad för säker och professionellt byte av bromsbelägg på fordon utrustade med en elektronisk (tryckknapp) parkeringsbroms. Ansluts till fordonets EOBD-uttag. Lätt att använda med bara två knappar. Enheten läser och rensar EPB-felkoder, som visar status för bromssystemet. Robust aluminiumhölje och kraftiga kablar garanterar hållbarhet. Enheten levereras med förinstallerad programvara för VW Passat, Audi nya A4, A5, A6 och A8. Enheten är uppdaterbar med cd-skiva. Levereras med USB-kabel.

JEVS8621

Bromsåterställare Volvo



Återställer elektroniska parkeringsbromsen (EPB), samt släcker servicelampa och servicemeddelanden.

Service: C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90, 850

EPB: S60, S80, V60, V70, XC60, XC70

Drivs av anslutning till fordonet.

JEVS8625

Kuggremspännare / mätare



ML370

Felkodsläsare OBD2 & EOBD



Fungerar med alla 1996 och senare OBDII/EOBD kompatibla fordon.

Lättanvänd och klarar generiska- och tillverkarens diagnostiska felkoder (DTC). Levereras med manual (eng) och kodreferenshandbok (eng), som omfattar tillverkarens specifika kodbeskrivningar.

JEVS8800

Terminalverktyg



För avlägsnande av kontaktdon på fordonsdator och terminaler. 12st delar, i väska.

JEVS920

Släpvagnstester 12V



För kontroll av släpvagnen. Adapter (LBVK27) finns som tillbehör, 7 till 13 poler, passar endast LBAT01.

LBAT01

Kortslutningstestare 12/24 V



Testern består av en mottagare och en sändare som automatiskt identifierar och lokaliserar kortslutning eller avbrott.

LBECT2000

Terminalverktyg



Minskar arbetstid och skada på fordonets elektriska system. Består av kabelutdragning, kontaktborttagning & kontaktdemontering. 15st delar, i väska.

JEVS9201

Dragkontaktstester 12V



För kontroll av släpvagnskontakt på bil som inte kräver ett motstånd.

Levereras med 5m kabel.

LBZWT16

Elektronikskydd



För skydd av bilens elektroniska komponenter. Anslutning till batterispänning 12/24V, genom batteriklämmor.

LxBxH 104 x 61 x 29 mm

Vikt 140 g/150 g

LBES01 12V

LBES02 12 - 24V

Terminalverktyg



Sortiment av 23 verktyg för att frigöra elektriska kontaktdon

BT1497C23

Dragkontaktstester 12V



Släpvagnskontaktstester för bilen. Testaren är utrustad med motstånd, lysdioder och 5m kabel.

Fordon med CAN-buss kan också testas. Integrerat belastningsmotstånd för blinkers och bakre dimljus.

Testfunktioner: Blinkers, bromsljus, bakljus, bakre ljus & bakre dimljus.

13-polig plugg (ISO 11446).

Adapter (LBVK26) finns som tillbehör, 13 till 7 poler, passar endast till LBZWT20.

LBZWT20

Oljetrycksmätare



Precisionsmätare med robust skyddande gummikåpa. 1m slang med snabbkoppling. Finns med ett ISO-certifikat för kalibrering. (Till en extra kostnad).

LBOP85

IR-Nyckeltest



Identifierar och bekräftar radiofrekvensen och/eller IR-utsläpp från fjärrkontroller. Diagnosticerar fel, snabbt och enkelt utan att behöva demontera. Magnetisk baksida. 9V batteri (ingår ej). RF Ranges: 418MHz, 433-434MHz, 868MHz

JEVS921

Släp & Dragkontakt Adapter



Från 13 polig, 12 V-kontakt (ISO 11.446) till 7 polig, 12 V-uttag (DIN / ISO 1724).

LBVK26

Från 7 polig, 12 V-kontakt (DIN / ISO 1724) till 13 polig, 12 V-uttag (ISO 11.446).

LBVK27

LR
GERMANY

Adapter



M10x1 VW, Audi, BMW, Alfa Romeo, Mercedes Benz, Porsche, Skoda, MAN

LBANK4

M12x1,5 Autobianchi, BMW, Citroen, Fiat

LBANK18

M14x1,5 Alfa Romeo, DAF, Fiat, Lada, Lancia, MB, Opel, Renault

LBANK19

1/8x27 NPT Austin, British-Leyland, Chrysler, Daihatsu, Ford, General Motors, Mazda

LBANK20

1/4x18 NPT Volvo, Saab, Ford, Alfa Romeo, British-Leyland

LBANK39

M18x1,5 Citroen, Peugeot, Renault, Volvo

LBANK40

1/8x28 BSP Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Opel

LBANK47

M16x1,5 Citroen, Peugeot, Renault

LBANK53

3/8x24 UNF Ford, Rover, Jaguar

LBANK62

Ciggutagtest



Spänningstest av cigarett uttag och vanliga uttag. 12/24V, med LED.

LBZAT02

Cylinderläckagetester



Tryckförlusttester visar den procentuella tryckförlusten på en skala.

LBDRV05

Syncrotest



Enkel och exakt synkronisering av 2 eller flera förgasare.

Luftblandningen och rpm påverkas inte. Tomgång, hög och låg och även rpm kan testas utan några problem.

MLAS400

Förlängning Till LBDRV05



Längd: 200mm
M14x1.25

LBET373

Längd: 200mm
M18x1.5

LBET374

Oljetrycksmätare Automatlådor



Levereras med slang 3m, Ø 63mm manometer 0-25 Bar. 6 st adapttrar.

LBOPA01

Syncrotest



Omfattande synkroniseringssats, med fyra minimätare med läsbara ventiler, håller vakuumvärden. Levereras med en uppsättning av långa och korta förgasare adapttrars.

JEVS209

Kompjätaradapter



M12 Lång

AST4862

M14 Lång

AST4397

Turbo & Vakumtester



Mycket kraftig manometer -1 till 3 bar. Gummiskydd och krok för upphängning i motorrummet. Levereras med 3 m slang och T-stycke.

LBTDU04

Tändingstester



Håll den silverfärgade delen nära tändstiftskabeln. När ström vrids på, blir det svarta fönstret rött.

Längd 120mm

MLTE250

Kompjätare Bensin



Deluxe kit
Med adapttrar: M10, M12, M14, M18 samt M14 lång (230mm) för 16V motor.

AST4675

Kompmätare Diesel



Deluxe kit innehåller samma innehåll som AST4685 men dessutom ingår glödstick.
Adapter set: AST4672, AST4673, AST4674
AST4688

Bladhållare



SW60919300
MM5392011900

Diagramblad Diesel



SW60919500
Sauer 10-50 bar
MM5134125000
Motometer 10-40 bar

Kompmätare Bensin



Ø59mm Gauge utrustade med 250mm slang och snabbkopplingar. Skala 0-21bar (0-300psi). Innehåll: 4st förlängningsslangar, 7st adapterar 10 till 18mm, 1st själv-tätande snabbkoppling. Passar de flesta bensindrivna bilar och lätta nyttofordon.
JEVSE206

Gummikona



SW60918400 20,8 mm
SW60918700 15,9 mm

Böjligslang

Diesel



SW60919000

Kompmätare Bensin



Mätområde: 3 till 1 bar
Fjärrstart kabel
Förlängning (fast): 120 mm
Förlängning (flexibel): 400 mm
Tryckvakt för Fjärrstart
Enkelt handhavande, som inspektion av en person. Exakta mätningar.
SW60915000

Backventil



MM6220031003

Kompression Adapter



Universalsats Glödstick
M8 / M9 / M10 x 1, M10 x 1,25
Tätningssystem koner: 63° / 93° x Ø 8,2 mm, 63° / 123° x Ø 6,8 mm
Passar de flesta bilar
SW60917110

Diagramblad Bensin



SW60918500
Sauer 3-15 bar
MM5134124800
Motometer 3,5-17,5 bar

Kompmätare Diesel



Mätområde: 10-50Bar
Vinkel anslutning M14 x 1,5
Vinkel M12 x 1,5
Diesel-storlek adapter. 1 (munstycke)
Fjärrstart kabel
Tryckvakt för distansstarta motorn
SW60916000

Kompression Adapter



För att hitta passande adapter till fordon.
www.boier.se, Adapterlistor, Nippellista.
Till verktyg SW6091600
SW _____

Kylartrycksprovarsats



Passar de flesta vanliga bilar.
Lock: 33, 60, 23, 22, 25, 31, 65, 81
Mer information på www.boier.se, Adapter-
listor i menyn.

LBLR300

Kylartrycksprovare



I slagtålig plast
LBTVU1391

Kylarlock Med svivladvinkel



För att hitta passande adapter till fordon.
www.boier.se, Adapterlistor, Kylarlock.

LB_KW

Kylartrycksprovarsats



För nya generationer av fordon. Levereras
med: 1st kylsystemtestare, 1st flexibel
koppling, 1st solid plast väska och 6st
testadapterar (K31, K38, K65, KW77, KW85,
KW90). Mer information på www.boier.se,
Adapterlistor i menyn.

LBLR230

Mellanstycke Flexibelt



Flexibel slang.
LBFZ100K

Universaladapter



Konisk gummiadapter som expanderar.
Millimeter

LBUA11	21-38
LBUA11J	19,5-38
LBUA12	27-42
LBUA13	33-50
LBUA13DB	26-45
LBUA14	40-65

Kylartrycksprovare Luftdriven



LBTVU1002

Kylarlock



För att hitta passande adapter till fordon.
www.boier.se, Adapterlistor, Kylarlock.

LB_K

Universaladapter



Adapter i tre steg tillverkad i specialgummi
för att ej glida ut från expantionskärlet.
20-41mm

LBUA50

Kylartrycksprovare



LBTVU1386

Kylarlock



För att hitta passande adapter till fordon.
www.boier.se, Adapterlistor, Kylarlock.

LB_KS

Universaladapter Japanska bilar



Specialdesignad adapter till alla japanska
bilar.

BUA60J

Kylarlock Adaptersats



1. 16 - 33 mm diameter
2. 23 - 42 mm diameter
3. 34 - 52 mm diameter

LBGKS01

Cylinderläckagetester



För att kontrollera om det finns avgaser i kysystemet.

LBLT450

Läckagetester Kylsystem



Hittar snabbt läckande slangar, kopplingar, vattenpumpar, radiatorer och pluggar i fordonets kylsystem.

Levereras med: 12V UV-lampa, UV-glasögon, 10st doser UV-fluorescerande färg, slang, adaptrar och omfattande instruktioner.

JEVS601

Mellanstycke Till kylarlock



För provtryck av original kylarlock.

LBDSK 23, 31, 32, 33, 38, 60, 65, 83

Cylinderläckagetester



Detektor för att upptäcka läckage i cylindertoppen (packning). Diesel och bensinmotorer.

LBLT2002

Indikeringsvätska Kylsystem



UV-fluorescerande färg, lämplig för användning i kyla och värmesystem.

JEVS60112

Glykol & Syraprovare Optisk



Optisk mätare med ställbar optik. Mäter: Propylenglykol, Etylenglykol, Batterisyra, Spolarvätska.

LBFT2030

Indikeringsvätska



Indikerar CO i kylsystemets vätska. Denna testare visar avgaser i kylsystemet, genom missfärgning av testvätskan. Bensin, diesel och gasolmotorer, även bio, rena eller ecobränslen.

LCO1512

UV-lampa



Perfekt för att upptäcka läckor i luftkonditionering och kylsystem, med hjälp av UV-fluorescerande färg (ingår ej). Robust med gummi skydd.

JEVS602

Kylvätskepåfyllare Vakumtestare



Detta verktyg lokaliserar läckor samt fyller på kylvätskan utan risk för luftfickor i systemet. Ansluts till tryckluft.

LBKVB02

Rengöringsvätska



MLCO1513

Refraktometer



Refraktometer för testning & utvärdering av kylvätska och batterisyra. Justerbart okular tillåter justering av synskärpa. Levereras med provtagnings pipetter.

LBRFM02

Läckagesökare



Snabb och enkel lokalisering av luft, vatten eller damm.
Levereras med detektor & justerbara hörlur. Strömförsörjning från cigarettändaruttaget. Detektorn har 9V Lithium batteri.
Levereras i skum fodrad väska.

JEPP4

Läckagetester



Kontrollerar läckage med rök.

MUEQ727100

Ljusinställning



För mätning av huvudstrålkastarna och doppade balkar. Mätning av strålkastare lutning och anpassning. Objektiv med låg diffraktion och hög ljusstyrka. Slipad glaslins för perfekt inställning av ljusstrålen. Robust konstruktion med vertikallåsning som garanterar bästa resultat. Luxmätare med dubbelskala för intensitetsmätning upp till 100,000 lux, drivs via en solcell.

Höjd 195 cm
Djup 67 cm
Bredd 54 cm
Vikt 24 kg

MTMF1

Stetoskop



MS-1-A

MLMS1A

Endoskop



Sonden har 2 kameror (en sikt framåt och en från sidan), två LED-ljuskällor & en "in-line" switch som låter dig ändra mellan kamerorna.
Satsen innehåller: 1st Deluxe videoscope och 1st switch Probe 2.

HU23060

Stetoskop 6 kanaler



Innehåller en mottagare, 6 mikrofon klämmor, hörlurar & en buller-förstärkare med metallsond.

MTALB30508

Kalibreringslampa



Till ljusinställning.

MTMF2

Infraröd lasertermometer



Högupplöst lasertermometer. Temperaturen visas på LCD-display. Holdfunktion för enkel användning. Drivs av 9V cell (ingår ej).

Temperaturområde: -50 till +550 °

JEVS905

Stetoskop Trådlöst 4 kanaler



Klämmor kan fästas på fjädrar, stötdämpare, bromsar, motor block mm..
Inkluderar: 1st mottagare med fyra kanaler & 4st sändare med klämmor.

HUSTE97215

Testmejsel i mässing



Med nål och avskruvbar skyddskåpa.
Volt 6-24
120 mm

E586

Testlampa 6-12V



Längd 200 mm
Kabellängd 930 mm
MLTE12

Spänningstestare digital 9-48 V



4st testlägen.
Akustisk sensor.
Tvåsiffrig upplyst LCD-display, röd & grön.
Belyser mätobjektet.
Elektronisksäkring
Testresultat 0,1V
Lagrar det högsta och lägsta värdet och anger spänningstoppar. Fastställer polaritet hos elektroniska komponenter och gör fel diagnostik. Självtest
LBAZ175

Tändlampa Med förstärkare



Mycket kraftig och slagtålig lampa med tändfrininställning 0-60*.
2 eller 4 taks motorer upp till 2 gnistor per varv samt diesel. Kablar och stötsäkerklämma i gummi.
MTP7

Testmejsel 3-48V



Lämplig för provning av elektriska kretsar. Fjäderbelastad pek.sond för testning genom isolering.
Twin lysdioder indikerar krets & polaritet. Levereras med 0.9m kabel, krokodilklämma jordad & isolerad.
JEAK4051

Tändlampa



Mycket kraftig och slagtålig lampa. Tändfrininställning 0-99*
Kamvikel 0-99*
Varvtal 0-9999v/min
Volt 0-60V
Cylinderval 4,5,6,8
MTDG83

Spänningstestare 6-24 V



Aktivisering av elektriska komponenter & polaritets testning med röd & grön LED-indikatorlampa, 7,5A termisk release. Testaren har automatisk strömbrytare.
Innehåll: 1st Tester, 1st Kabelanslutning 6m med klämmor, 1st Jordad hjälplämma.
LBAZ172

Tillbehörsats till AZ173



Förlängningskabel 6m
Adapter för cigarettuttag.
Extra lång spets.
Levereras i kraftig plastlåda.
LBAZPP

Tändlampa



Tre digitala displayer för mätningar på 2 eller 4 taks motorer upp till 2 gnistor per varv. Avancerad mätning på bilar, motorcyklar, marina och industriella motorer upp till 19,999 RPM. Stroboskop funktion för RPM. Stötsäker klämma. 12V strömförsörjning (24V tillval).
MTDG86

Testmejsel Digital 0-28V



Testmejseln har voltmätare med lysdiod, summer och inbyggd återställbar automat-säkring.
LBAZ176

Tändlampa



Mycket kraftig och slagtålig lampa i ett kompakt utförande. 2 eller 4 taks motorer upp till 2 gnistor per varv.
Kablar och stötsäkerklämma i gummi.
MTP4

Tändlampa Diesel



Mycket kraftig och slagtålig lampa med dubbla displayer.
Levereras med induktivklämma 6 mm
Tändfrininställning 2-60*
Varvtal 400-6000 v/min
Induktivklämma 4-8mm
MTDS88

Varvklämma 4mm



MTPZ10	4mm
MTPZ11	4.5mm
MTPZ12	5mm
MTPZ13	6mm
MTPZ14	6.35mm
MTPZ18	8mm

Behållare



LBHVZ02

Batteritest Med skrivare



Batteriprovare 6-12-24 Volt
Elektronisk batteriprovare med digital voltmätare.
Testar batteriet utan belastning,
Testar även generatorns funktion
Med printer
MTBT501

Vakum & Tryckpump



Tillbehör och adapters ingår.
Mått: 350x320x95 mm
Vikt: 1,9 kg
BT960P

Batteritest Digital



Liten digital & kompakt batteriprovare för kontroll av batteriets kondition.
Max belastning 100 A
Spänningsområde 6-12 V
MT30582

Pappersrulle



MTBT301S1

Vakumpump



Mycket kraftig vakumpump för proffs, helt i metall och gummiskyddad manometer.
LBHV84

Batteritest 12V



Robust digital batteritestare, snabb och korrekt bedömning av batteriets kondition - även med batteriet delvis urladdat. Ingen värme, inga gnistor och inga fel diagnoser. Testar batteriet i enlighet med märkeffekt baserade på SAE, DIN eller ENC2 kriterier och resultatet visas på LCD-skärmen. Batterispänning: 12V
JEBT2101

Batteriladdare



För alla batterityper
Kontrolleras och utför laddningen med en mikroprocessor i tre olika etapper, i enlighet med DIN 41772:
BT1498CB120

Vakum & Tryckpump



Mycket kraftig pump för proffs
Manometer -1 till 3 bar med gummiskydd
Levereras komplett i plastväska
LBHV90

Batteritest Med skrivare



Batteriprovare 6-12 Volt
Elektronisk batteriprovare med digital voltmätare.
Testar batteriet utan belastning, Med printer
MTBT301S

Batteriladdare & Starthjälp



Starter/Charger
160/30Amp 12/24V 230V
EBOSTER160

Batteriladdare



JESTART240 12/24V 240/60Am
JESTART360 12/24V 360/75Am
JESTART560 12/24V 560/90Am

Bosterpack 12 /24V 1100 Amp



Starhjälp Havy-Duty 1100 Amp
Den perfecta hjälpen när batteriet tryter!
Omkopplingsbar 12/24 v
Okrossbart hölje,nyckelströmbrytare.
För personbilar/bensin & diesel
Fullt isolerade batteriklämmor.
50mm2 kabel
Vikt 26 kg
SRPS1224HD

OBD Ciggadpter



Förhindrar förlust av elektronisktminne när du kopplar fordonets batteri.
ITT0028BD

Bosterpack 12V 510Amp



Starhjälp 510 Amp
Den perfecta hjälpen när batteriet tryter!
Okrossbart hölje,nyckelströmbrytare.
För personbilar/bensin
SRPS510

Vagn



Mycket kraftig vagn
Passar för SRPS1224HD
SRPS

Batteripolborste



BT1737B

Bosterpack 12V 700Amp



Starhjälp 700Amp
Den perfecta hjälpen när batteriet tryter!
Okrossbart hölje,nyckelströmbrytare.
För personbilar/bensin & diesel
Fullt isolerade batteriklämmor.
SRPS700

Minnesadapter



Mycket smidig minnesadapter med inbyggt batteri.
Kan anslutas till cigarett-uttaget eller EOBD uttaget
ITMS4000

Batteribärem



BT1766CB

Bosterpack 12/24V 700Amp



Den perfecta hjälpen när batteriet tryter!
Okrossbarthölje, nyckelströmbrytare. För personbilar/bensin & diesel
Fullt isolerade batteriklämmor.
12 /24V 700Amp
SRPS1224E

Ciggadpter



För användning på äldre fordonmodeller, som inte har en OBD2 port.
ITFABD25

Batterihandtag



Minimum Batteri storlek: 100mm
Maximum Batteriyi storlek: 180mm
JEBT91