


Ovalt gummimunestycke AGO & AGOS

AGO och AGOS gummimunestycken med oval anslutning, som enkelt kan anslutas mot enkla samt dubbla avgasrör, upp till 70 x 150 mm. Infästning kan ske med tång, klämma eller stropp, co-uttaget har en diameter på 22 mm.

- *AGO* utan spjäll
 - *AGOS* med tättslutande spjäll
- Temp. område: -30°C till +150°C
Vikt: ca 1 kg

Artikel nr.	A1 Ø mm	A2 ovalt	B mm
AGO-075(X)*	70	150x85	75
AGO-100(X)*	70	150x85	100
AGO-125(X)*	70	150x85	125
AGOS-075(X)*	70	150x85	75
AGOS-100(X)*	70	150x85	100
AGOS-125(X)*	70	150x85	125

*(X) T=tång K=Klämma S=stropp




Tångmunestycke AT & ATS

Tångmunestycke med rund öppning. Tillverkas i pulverlackerat stål. Stötskydd av gummi. Levereras med co-uttag

- *AT* utan spjäll
 - *ATS* med tättslutande spjäll
- Temp. område: -30°C till +200°C
Vikt: 1,75 - 2,25 kg

Artikel nr.	A mm	B mm
AT/ATS 125-100	125	100
125-125	125	125
AT/ATS *160-100	160	100
*160-125	160	125
*160-150	160	150
*160-160	160	160

* ej co-uttag



Klämmunestycke AK

Tillverkas i pulverlackerat stål. Stötskydd av gummi. Levereras med co-uttag och fäststroppar.

- *AK* utan spjäll
 - *AKS* med tättslutande spjäll
- Temp. område: -30°C till +200°C Vikt: ca 1,5 kg

Artikel nr.	A mm	B mm
AK/AKS-075	75	75
-100	100	100
-125	125	125
-150	150	150

